


Flood Light

ARIEL-1

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Ariel-1»

Прожектор Ariel 1 мощностью 45 или 80 Вт сочетает в себе надежность и эффективность. Благодаря степени защиты IP66 и IK07 он стойко противостоит воздействию воды, пыли и механическим повреждениям, что делает его идеально подходящим для эксплуатации даже в самых суровых условиях. Ariel 1 прекрасно справляется с освещением стадионов, парков, коммерческих объектов и других открытых пространств, обеспечивая стабильное и качественное освещение в любых обстоятельствах.


Ceiling Luminair



Class I


Flood Lighting



High PF



IP66



LED luminaire


Modular



Quick installation


Symmetrical light emission

Ariel-1



Прожектор

5 лет Гарантия Golnoor

Индекс : Мощность (Вт)

- 40
- 65

Применения

- Наружные пространства
- Ландшафт

ARIEL-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Ariel-1

Индекс (Мощность (Вт))	**40**	**65**
Оптические характеристики		
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	**1.5**	
Начальное значение SDCM (SDCM)	**5**	
Индекс цветопередачи	**75**	
Тип светодиодного модуля	**Integrated**	
Источник света	**SMD LED**	
Код сохранения светового потока	**9**	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	**48**	**72**
Световой поток (lm)	**5,300 ~ 5,800** 5300 · 5400 · 5500 · 5550 · 5700 · 5800	**8,700 ~ 9,500** 8700 · 8800 · 9000 · 9100 · 9300 · 9500
Световая отдача светильника (lm/W)	**133 ~ 145** 133 · 135 · 138 · 139 · 143 · 145	**134 ~ 146** 134 · 135 · 138 · 140 · 143 · 146
Цветовая температура (K)	**3,000 ~ 6,500** 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
Угол светораспределения (°)	**25** | **60** | **90**	
Электрические характеристики		
Входное напряжение (V)	Мин **180** | Макс **265**	
Входная частота (Hz)	Мин **50** | Макс **60**	
Номинальное входное напряжение (V)	**230**	
Номинальная входная частота (Hz)	**50**	
Коэффициент мощности	**0.95**	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	**15**	
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	**48**	
Тип источника питания	**Independent**	
Номинальный входной ток (A)	**0.18**	**0.3**
Общие характеристики		
Тип монтажа	**Pole Mounted** | **Surface Mounted** | **Wall Mounted**	
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин **-45** | Макс **55**	
Максимальная относительная влажность (%)	**95**	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	**100000**	
Гарантийный срок (год)	**5**	
Механические характеристики		
Материал корпуса	**Die-Cast Aluminum**	
Материал оптической крышки	**Tempered Glass**	
Цвет по RAL	**Graphite Grey (RAL 7024)**	
Отделка поверхности	**Electrostatic Powder Coating**	
Текстура поверхности	**Sanded**	
Габаритные размеры (mm)	**L: 330 · W: 240 · H: 70**	
Масса (kg)	**2.45**	
Степень защиты оболочки	**IP66**	

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

https://golnoor.com/ru/product/ariel-1


Golnoor
Light up Your Life
WWW.GOLNOOR.COM