

Flood Light

ARIEL-2

متوقف

Golnoor

Light up Your Life



اعرف المزيد عن «Ariel-2»

مصباح اريل 2 بقوة 110 و 165 وات يوفر إمكانية إضاءة مساحات كبيرة.هذا المصباح بدرجات حرارة اللون القابلة للتعديل يمكن بان يقدم إنارة ضوء دافئ أو بارد. بفضل درجة الحماية IP66 وIK07، مصباح آريل 2 يكون مقاوم للمياه والغبار والصدمات، كما أنه مزود بزاوية إشعاع قابلة للتعديل، مما يسمح بإنشاء تأثيرات ضوئية متنوعة.

Modular
LED luminaire
IP66
High PF
Flood Lighting
Class I
Ceiling Luminair
Symmetrical light emission
Quick installation

Ariel-2



كشاف

5 سنوات الضمان گلنور

المؤشر : القدرة (واط)

- 80
- 110

التطبيقات

- الصناعة والتصنيع
- خارجي
- المناظر الطبيعية
- الواجهات
- مواقف السيارات المكشوفة

Ariel-2

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Ariel-2

المؤشر (القدرة (واط))	80	110
المواصفات الضوئية		
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)	1.5	
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)	5	
مؤشر تجسيد اللون	75	
نوع وحدة LED	Integrated	
مصدر الضوء	SMD LED	
رمز صيانة التدفق الضوئي	9	
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)	96	120
التدفق الضوئي (lm)	10,800 ~ 11,900 10800 · 11100 · 11300 · 11400 · 11700 · 11900	14,600 ~ 16,000 14600 · 15000 · 15200 · 15400 · 15800 · 16000
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)	135 ~ 149 135 · 139 · 141 · 143 · 146 · 149	133 ~ 146 133 · 136 · 138 · 140 · 145 · 146
درجة حرارة اللون (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
زاوية توزيع الضوء (°)	25 | 60 | 90	
المواصفات الكهربائية		
جهد الدخل (V)	أدنى 180 | أقصى 265	
تردد الدخل (Hz)	أدنى 50 | أقصى 60	
جهد الدخل الاسمي (V)	230	
تردد الدخل الاسمي (Hz)	50	
معامل القدرة	0.95	
التشوه التوافقي الكلي (%)	10	
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية	I	
جهد تشغيل وحدة LED(V)	36	
نوع مصدر الطاقة	Independent	
تيار الدخل الاسمي (A)	0.73	0.5
المواصفات العامة		
نوع التركيب	Pole Mounted | Surface Mounted | Wall Mounted	
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)	أدنى -45 | أقصى 55	
أقصى رطوبة نسبية (%)	95	
العمر النافع المقنن L70B10(h)	100000	
مدة الضمان (سنة)	5	
المواصفات الميكانيكية		
مادة الهيكل	Die-Cast Aluminum	
مادة الغطاء البصري	Tempered Glass	
لون RAL	Graphite Grey (RAL 7024)	
تشطيب السطح	Electrostatic Powder Coating	
ملمس السطح	Sanded	
الأبعاد (mm)	L: 460 · W: 360 · H: 82	
الوزن (kg)	5.5	
درجة الحماية من الدخول	IP66	

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

https://golnoor.com/ar/product/ariel-2

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM