



Flood Light

ARIEL-2-GEN2

متوقف

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Ariel-2-gen2»

مصباح آريل 2 بقوة 110 و 165 وات يوفر إمكانية إضاءة مساحات كبيرة. هذا المصباح بدرجات حرارة اللون القابلة للتعديل يمكن بان يقدم إنارة ضوء دافئ أو بارد. بفضل درجة الحماية IP66 و IK07، مصباح آريل 2 يكون مقاوم للماء والغبار والصدمات، كما أنه مزود بزاوية إشعاع قابلة للتعديل، مما يسمح بإنشاء تأثيرات ضوئية متنوعة.



Quick installation



Modular



LED luminaire



IP66



High PF



Flood Lighting



Class I




Wall luminaire



Symmetrical light emission



● Ariel-2-gen2



كشاف

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

110 —

165 —

● التطبيقات

الصناعة والتصنيع —

خارجي —

المناظر الطبيعية —

الواجهات —

مواقف السيارات المكشوفة —

Ariel-2-gen2

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Ariel-2-gen2

المؤشر (القدرة (واط))		110	165
المواصفات الضوئية			
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)	1.5		
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)	5		
مؤشر تجسيد اللون	75		
نوع وحدة LED	Integrated		
مصدر الضوء	SMD LED		
رمز صيانة التدفق الضوئي	9		
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)	192	288	
التدفق الضوئي (lm)	16,000 ~ 17,300	24,200 ~ 26,400	24200 · 25000 · 25500 · 26400
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)	145 ~ 157	147 ~ 160	147 · 152 · 155 · 160
درجة حرارة اللون (K)	3,000 ~ 6,500		3000 · 4000 · 5000 · 6500
زاوية توزيع الضوء (°)	30 60 90		
المواصفات الكهربائية			
جهد الدخل (V)	265	180	أدنى
تردد الدخل (Hz)	60	50	أدنى
جهد الدخل الاسمي (V)	230		
تردد الدخل الاسمي (Hz)	50		
معامل القدرة	0.95		
التشوه التوافقي الكلي (%)	10		
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية	I		
جهد تشغيل وحدة LED(V)	48		
نوع مصدر الطاقة	Independent		
تيار الدخل الاسمي (A)	0.5	0.76	
المواصفات العامة			
نوع التركيب	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted		
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)	55	-45	أدنى
أقصى رطوبة نسبية (%)	95		
العمر النافع المقنن L70B10(h)	100000		
مدة الضمان (سنة)	5		
المواصفات الميكانيكية			
مادة الهيكل	Die-Cast Aluminum		
مادة الغطاء البصري	Tempered Glass		
لون RAL	Graphite Grey (RAL 7024)		
تشطيب السطح	Electrostatic Powder Coating		
لمس السطح	Sanded		
الأبعاد (mm)	L: 460 · W: 360 · H: 82		
الوزن (kg)	5.5		
درجة الحماية من الدخول	IP66		

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/ariel-2-gen2>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
