



Flood Light

ARIEL-2-GEN2

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Ariel-2-gen2»

Пржекторы Ariel 2 мощностью 110 и 165 Вт идеально подходят для эффективного освещения больших пространств. Регулируемая цветовая температура позволяет создавать уютную атмосферу с теплым светом или подчеркнуть стиль холодным свечением. Надежная степень защиты IP66 и IK07 гарантирует устойчивость к воде, пыли и механическим воздействиям, делая прибор незаменимым в любых условиях. А благодаря регулируемому углу луча можно легко экспериментировать с разнообразными световыми эффектами, адаптируя освещение под любые задачи.



Class I



Flood Lighting



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation




Symmetrical light emission



Wall luminaire

- **Ariel-2-gen2**



Прожектор

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 110

— 165

- **Применения**

— Промышленность и производство

— Наружные пространства

— Ландшафт

— Фасады

— Открытые парковки

ARIEL-2-GEN2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Ariel-2-gen2

Индекс (Мощность (Вт))		110	165
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5		
Начальное значение SDCM (SDCM)	5		
Индекс цветопередачи	75		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Код сохранения светового потока	9		
Количество светодиодов в модуле (pcs)	192		288
Световой поток (lm)	16,000 ~ 17,300 16000 · 16500 · 16800 · 17300		24,200 ~ 26,400 24200 · 25000 · 25500 · 26400
Световая отдача светильника (lm/W)	145 ~ 157 145 · 150 · 153 · 157		147 ~ 160 147 · 152 · 155 · 160
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
Угол светораспределения (°)	30 60 90		
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265		
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Коэффициент мощности	0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	48		
Тип источника питания	Independent		
Номинальный входной ток (A)	0.5		0.76
Общие характеристики			
Тип монтажа	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted		
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55		
Максимальная относительная влажность (%)	95		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000		
Гарантийный срок (год)	5		
Механические характеристики			
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum		
Материал оптической крышки	Tempered Glass		
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)		
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating		
Текстура поверхности	Sanded		
Габаритные размеры (mm)	L: 460 · W: 360 · H: 82		
Масса (kg)	5.5		
Степень защиты оболочки	IP66		

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/ariel-2-gen2>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
