

Flood Light

ARIEL-2

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Ariel-2»

Прожекторы Ariel 2 мощностью 110 и 165 Вт идеально подходят для эффективного освещения больших пространств. Регулируемая цветовая температура позволяет создавать уютную атмосферу с теплым светом или подчеркнуть стиль холодным свечением. Надежная степень защиты IP66 и IK07 гарантирует устойчивость к воде, пыли и механическим воздействиям, делая прибор незаменимым в любых условиях. А благодаря регулируемому углу луча можно легко экспериментировать с разнообразными световыми эффектами, адаптируя освещение под любые задачи.



















Ariel-2



Прожектор

5 лет Гарантия Golnoor

Индекс : Мощность (Вт)

- 80
- 110

Применения

- Промышленность и производство
- Наружные пространства
- Ландшафт
- Фасады
- Открытые парковки

ARIEL-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Ariel-2

Индекс (Мощность (Вт))	80	110
Оптические характеристики		
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5	
Начальное значение SDCM (SDCM)	5	
Индекс цветопередачи	75	
Тип светодиодного модуля	Integrated	
Источник света	SMD LED	
Код сохранения светового потока	9	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	96	120
Световой поток (lm)	10,800 ~ 11,900 10800 · 11100 · 11300 · 11400 · 11700 · 11900	14,600 ~ 16,000 14600 · 15000 · 15200 · 15400 · 15800 · 16000
Световая отдача светильника (lm/W)	135 ~ 149 135 · 139 · 141 · 143 · 146 · 149	133 ~ 146 133 · 136 · 138 · 140 · 145 · 146
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
Угол светораспределения (°)	25 | 60 | 90	
Электрические характеристики		
Входное напряжение (V)	Мин 180 | Макс 265	
Входная частота (Hz)	Мин 50 | Макс 60	
Номинальное входное напряжение (V)	230	
Номинальная входная частота (Hz)	50	
Коэффициент мощности	0.95	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36	
Тип источника питания	Independent	
Номинальный входной ток (A)	0.73	0.5
Общие характеристики		
Тип монтажа	Pole Mounted | Surface Mounted | Wall Mounted	
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 | Макс 55	
Максимальная относительная влажность (%)	95	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000	
Гарантийный срок (год)	5	
Механические характеристики		
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum	
Материал оптической крышки	Tempered Glass	
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)	
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating	
Текстура поверхности	Sanded	
Габаритные размеры (mm)	L: 460 · W: 360 · H: 82	
Масса (kg)	5.5	
Степень защиты оболочки	IP66	

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

https://golnoor.com/ru/product/ariel-2


Golnoor
Light up Your Life
WWW.GOLNOOR.COM