



Recessed Light


PANIZ-RECESSED-DRYWALL

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «پانیذ توکار برای سقف‌های کاذب» بیشتر بدانید

چراغ توکار پانیذ، یک گزینه ایده‌آل برای سقف‌های کاذب است که با طراحی مدرن و کاربردی خود، محیط‌های آموزشی، بهداشتی، اداری، خرده‌فروشی و ترمینال را به بهترین شکل روشن می‌کند. این چراغ با ماژول LED یکپارچه خود، علاوه بر ارائه نوری یکنواخت و دلپذیر، دارای شاخص بازتاب رنگ بالا برای نمایش دقیق و طبیعی رنگ‌ها است. طراحی مقاوم و مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی، این چراغ را به یک انتخاب مطمئن و درازمدت تبدیل می‌کند.



پخش نور متقارن



نصب سریع



ماژولار



منبع نور LED



ضریب توان بالا



کلاس عایقی I

● پانیذ توکار برای سقف‌های کاذب



توکار

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : اندازه نامی

300 × 300 —

600 × 600 —

1200 × 300 —

● کاربردها

— فضای داخلی

— خرده‌فروشی و فضاهای تجاری

— دفاتر اداری

— مجتمع‌های مسکونی

— درمانی و بهداشتی

— اتاق جلسه و کنفرانس

— راهرو، پله و آسانسور

— لابی و پذیرش

— فروشگاه و شوروم

— هتل

— مدرسه و دانشگاه

— بیمارستان

— کلینیک و مطب

● راه‌حل‌ها

— نورپردازی معماری

پانیذ توکار برای سقف‌های کاذب

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پانیذ توکار برای سقف‌های کاذب را بررسی کنید

شاخص اصلی (اندازه نامی)			300 × 300	600 × 600	1200 × 300
مشخصات نوری					
توان نامی پکیج LED(W)			1.5		
مقدار SDCM(SDCM)			5		
شاخص نمود رنگ			85		
نوع ماژول LED			Integrated		
منبع نور			SMD LED		
کد نگهداری شار نوری			9		
تعداد LED در هر ماژول (pcs)			40	72 120	72 120
شار نوری (lm)			2550	5000 7500	5000 7500
بهره نوری چراغ (lm/W)			106	125	125
دمای رنگ (K)			4000 6500		
مشخصات الکتریکی					
ولتاژ ورودی (V)			حداکثر 265 حداقل 180		
فرکانس ورودی (Hz)			حداکثر 60 حداقل 50		
ولتاژ ورودی نامی (V)			230		
فرکانس ورودی نامی (Hz)			50		
ضریب توان			0.95		
اعوجاج هارمونیک کل (%)			15		
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی			I		
نوع منبع تغذیه			Independent		
توان (W)			24	40 60	40 60
جریان ورودی نامی (A)			0.11	0.186 0.274	0.183 0.274
ولتاژ کاری ماژول LED(V)			57	18	18
مشخصات عمومی					
نوع نصب			Recessed Ceiling Mounting		
محدوده دمای کاری (°C)			حداکثر 45 حداقل -20		
حداکثر رطوبت نسبی (%)			90		
عمر مفید نامی L70B10(h)			70000		
مدت ضمانت (سال)			5		
مشخصات مکانیکی					
جنس بدنه			Polymer		
جنس فریم			Aluminium		
جنس پوشش نوری			PS		
نوع پرداخت سطح			Electrostatic Powder Coating		
درجه حفاظت در برابر نفوذ			IP42		
ابعاد (mm)			L: 321 · W: 321 · H: 45	L: 621 · W: 621 · H: 45	L: 1221 · W: 321 · H: 45
ابعاد برش نصب (mm)			L: 291 · W: 291	L: 591 · W: 591	L: 591 · W: 591 L: 291 · W: 1191
وزن (kg)			1.09	2.95	3.5

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/paniz-recessed-drywall>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

اندازه نامی: {length":600,"width":600}



01 |

اندازه نامی: {length":300,"width":300}




03 |

اندازه نامی: {length":1200,"width":300}

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

Size	Weight	Dimension (L×W×H)	Emergency Dimension	Cutout
30×30 cm	1.09 kg	321×321×45 mm	—	□ 291×295 mm
60×60 cm	2.95 kg	621×621×45 mm	621×621×90 mm	□ 591×595 mm
30×120 cm	3.5 kg	1221×321×45 mm	1221×321×90 mm	1191×1195 × 291×295 mm



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
