



Pendant Light

PARMIN PENDANT

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Parmin Pendant»

بارمين هو مصباح مُعلّق حديث وبسيط مصمم للمساحات الداخلية، ويوفر توزيعًا ضوئيًا متجانسًا وخاليًا من الوميض، مما يحقق راحة بصرية عالية. بفضل كفاءته الضوئية المرتفعة، ومعامل قدرة 0.95، وعمر تشغيلي يصل إلى 70,000 ساعة، يُعد خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا للمشاريع الإدارية والتجارية. يتيح تصميمه المعياري سهولة تركيبه وتنوع أبعاده وقدراته استخدامًا مرّنًا في المكاتب والمراكز التعليمية والصحية والتجارية. يتميز بارمين بإضاءة متناظرة وهيكل بوليمري خفيف ومظهر بسيط ينسجم بسهولة مع العمارة الحديثة.



وحدة إنارة معلقة



Quick installation



Modular



LED luminaire



High PF



Flicker Free



Class I



Symmetrical
light emission

Parmin Pendant ●



معلق

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : المقاس الاسمي

300 × 300 —

600 × 600 —

1200 × 300 —

● التطبيقات

داخلي —

التجزئة والمساحات التجارية —

المكاتب —

المجمعات السكنية —

الرعاية الصحية —

قاعات الاجتماعات والمؤتمرات —

الردهات والاستقبال —

المطاعم والمقاهي —

الفنادق —

المتاجر وصالات العرض —

المكتبات —

قاعات المعارض —

● الحلول

الإضاءة المعمارية —

Parmin Pendant

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Parmin Pendant

1200 × 300			600 × 600		300 × 300		المؤشر (المقاس الاسمي)
							المواصفات الضوئية
1.5							القدرة الاسمية لحزمة LED(W)
5							قيمة SDCM SDCM الابتدائية (SDCM)
85							مؤشر تجسيد اللون
Integrated							نوع وحدة LED
SMD LED							مصدر الضوء
9							رمز صيانة التدفق الضوئي
72 120		72 120		40		عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)	
5000 7500		5000 7500		2550		التدفق الضوئي (lm)	
125		125		106		كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)	
4000 6500							درجة حرارة اللون (K)
							المواصفات الكهربائية
أقصى أدنى 265 180							جهد الدخل (V)
أقصى أدنى 60 50							تردد الدخل (Hz)
230							جهد الدخل الاسمي (V)
50							تردد الدخل الاسمي (Hz)
0.95							معامل القدرة
15							التشوه التوافقي الكلي (%)
I							فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
Independent							نوع مصدر الطاقة
40 60		40 60		24		القدرة (W)	
0.183 0.274		0.183 0.274		0.11		تيار الدخل الاسمي (A)	
18		18		57		جهد تشغيل وحدة LED(V)	
							المواصفات العامة
Pendant Mounted							نوع التركيب
أقصى أدنى 55 -45							نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)
90							أقصى رطوبة نسبية (%)
70000							العمر النافع المقنن L70B10(h)
5							مدة الضمان (سنة)
							المواصفات الميكانيكية
Polymer							مادة الهيكل
PS							مادة الغطاء البصري
IP42							درجة الحماية من الدخول
L: 1200 · W: 300 · H: 51		L: 600 · W: 600 · H: 51		L: 300 · W: 300 · H: 51		الأبعاد (mm)	
3.4		3.1		1		الوزن (kg)	

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر


هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/parmin-pendant>

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

Model	Weight	Dimensions (L×W×H)
30×30 cm	1 kg	300×300×51 mm
60×60 cm	3.1 kg	600×600×51 mm
60×60 cm (Emergency)	—	600×600×51 mm
30×120 cm	3.4 kg	1200×300×51 mm
30×120 cm (Emergency)	—	1200×300×51 mm



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
