



Pendant Light

PARMIN PENDANT

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Parmin Pendant»

Parmin — это современный минималистичный подвесной светильник для внутренних помещений, обеспечивающий равномерное освещение без мерцания и высокий зрительный комфорт. Благодаря высокой световой эффективности, коэффициенту мощности 0,95 и сроку службы 70 000 часов, он является экономичным и устойчивым решением для офисных и коммерческих проектов. Модульная конструкция, быстрый монтаж и разнообразие размеров и мощностей обеспечивают гибкое применение в офисах, образовательных, медицинских и торговых пространствах. Симметричное светораспределение, легкий полимерный корпус и лаконичный дизайн позволяют Parmin гармонично вписываться в современную архитектуру.



Class I



Flicker Free



High PF



LED luminaire



Modular



Quick installation



Подвесной светильник



Symmetrical light emission

● Parmin Pendant



Подвесной светильник

5 лет Гарантия Golnoor

● Индекс : Номинальный размер

- 300 × 300
- 600 × 600
- 1200 × 300

● Применения

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Переговорные и конференц-залы
- Лобби и ресепшен
- Рестораны и кафе
- Отели
- Магазины и шоурумы
- Библиотеки
- Выставочные залы

● Решения

- Архитектурное освещение

PARMIN PENDANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Parmin Pendant

Индекс (Номинальный размер)	300 × 300	600 × 600	1200 × 300
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)		1.5	
Начальное значение SDCM (SDCM)		5	
Индекс цветопередачи		85	
Тип светодиодного модуля		Integrated	
Источник света		SMD LED	
Код сохранения светового потока		9	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	40	72 120	72 120
Световой поток (lm)	2550	5000 7500	5000 7500
Световая отдача светильника (lm/W)	106	125	125
Цветовая температура (K)		4000 6500	
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)		Мин 180 Макс 265	
Входная частота (Hz)		Мин 50 Макс 60	
Номинальное входное напряжение (V)		230	
Номинальная входная частота (Hz)		50	
Коэффициент мощности		0.95	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)		15	
Класс защиты от поражения электрическим током		I	
Тип источника питания		Independent	
Мощность (W)	24	40 60	40 60
Номинальный входной ток (A)	0.11	0.183 0.274	0.183 0.274
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	57	18	18
Общие характеристики			
Тип монтажа		Pendant Mounted	
Диапазон рабочих температур (°C)		Мин -45 Макс 55	
Максимальная относительная влажность (%)		90	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)		70000	
Гарантийный срок (год)		5	
Механические характеристики			
Материал корпуса		Polymer	
Материал оптической крышки		PS	
Степень защиты оболочки		IP42	
Габаритные размеры (mm)	L: 300 · W: 300 · H: 51	L: 600 · W: 600 · H: 51	L: 1200 · W: 300 · H: 51
Масса (kg)	1	3.1	3.4

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр


Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/parmin-pendant>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

Model	Weight	Dimensions (LxWxH)
30x30 cm	1 kg	300x300x51 mm
60x60 cm	3.1 kg	600x600x51 mm
60x60 cm (Emergency)	—	600x600x51 mm
30x120 cm	3.4 kg	1200x300x51 mm
30x120 cm (Emergency)	—	1200x300x51 mm



01 | Parmin Pendant

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
