

Surface Mounted Light

PARMIS-SURFACE-MOUNTED

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Parmis-surface-mounted»

Встраиваемый светильник Parmis сочетает в себе современный дизайн и передовые технические характеристики, что делает его идеальным выбором для интерьеров учебных и медицинских центров, офисов, магазинов и терминалов. Оснащён встроенным светодиодным модулем с высоким индексом цветопередачи (CRI) 85 и световой эффективностью 106 лм/Вт, обеспечивая мощный световой поток в 2550 люмен. Простота установки, впечатляющий срок службы до 70 000 часов, а также высокий коэффициент мощности 0.95 и минимальный уровень гармонических искажений подчёркивают его надёжность и энергоэффективность.



Class I



High PF



LED luminaire



Modular




Quick
installation



Symmetrical
light emission

- **Parmis-surface-mounted**



Накладной светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Номинальный размер**

- 300 × 300
- 600 × 600
- 1200 × 300

- **Применения**

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Коридоры, лестницы и лифты
- Магазины и шоурумы
- Школы и университеты
- Больницы
- Клиники и медицинские кабинеты
- Библиотеки
- Диспетчерские и серверные

- **Решения**

- Архитектурное освещение

PARMIS-SURFACE-MOUNTED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для PARMIS-SURFACE-MOUNTED

Индекс (Номинальный размер)	300 × 300	600 × 600	1200 × 300
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5		
Начальное значение SDCM (SDCM)	5		
Индекс цветопередачи	85		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Код сохранения светового потока	9		
Количество светодиодов в модуле (pcs)	40	72 120	72 120
Световой поток (lm)	2550	5000 7500	5000 7500
Световая отдача светильника (lm/W)	106	125	125
Цветовая температура (K)	4000 6500		
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265		
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Коэффициент мощности	0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Тип источника питания	Independent		
Мощность (W)	24	40 60	40 60
Номинальный входной ток (A)	0.11	0.186 0.274	0.183 0.274
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	57	18	18
Общие характеристики			
Тип монтажа	Surface Mounted		
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55		
Максимальная относительная влажность (%)	90		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000		
Гарантийный срок (год)	5		
Механические характеристики			
Материал корпуса	Polymer		
Материал оптической крышки	PS		
Степень защиты оболочки	IP42		
Габаритные размеры (mm)	L: 300 · W: 300 · H: 51	L: 600 · W: 600 · H: 51	L: 1200 · W: 300 · H: 51
Масса (kg)	1.1	3.71	4.35


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/parmis-surface-mounted>

Модели

Этот продукт предлагается в нескольких конфигурациях и моделях, чтобы соответствовать требованиям разных проектов.



01 | Номинальный размер: {"length":300,"width":300}



02 | Номинальный размер: {"length":600,"width":600}



03 | Номинальный размер: {"length":1200,"width":300}

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
