



Pendant Light | Linear Light

PROXIMA 4 PENDANT

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Proxima 4 pendant»

بروكسيما 4 المعلق هو مصباح خطي بتصميم نحيف، طُوِّر لإنشاء أنظمة إضاءة متكاملة داخل المساحات الداخلية. ويمنح أسلوب التعليق هذا المصباح دورًا يتجاوز توفير الإضاءة، ليصبح عنصرًا معماريًا بارزًا، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للمساحات ذات الأسقف المرتفعة أو المشاريع التي تشكل فيها الإضاءة جزءًا من الهوية البصرية للتصميم الداخلي. كما يتيح تنفيذ خطوط إضاءة متصلة وتكوينات متنوعة تشمل الزوايا، ونقاط التقاطع، والمسارات المخصصة، بما يضمن انسجام الإضاءة مع التصميم المعماري للمشروع. ويُعد خيارًا مناسبًا للمكاتب، والمباني التجارية، والمرافق التعليمية، والمنشآت الصحية، والفنادق، ومتاجر البيع بالتجزئة، وغيرها من التطبيقات الداخلية.



وحدة إنارة معلقة



Modular



Loop Through



LED luminaire



High PF



Continuos Mounted



Class I



Symmetrical light emission

Proxima 4 pendant ●



معلق | خطي

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : الطول (مليمتر)

570 —

850 —

1130 —

1690 —

2250 —

3370 —

● التطبيقات

داخلي —

التجربة والمساحات التجارية —

المكاتب —

المجمعات السكنية —

الرعاية الصحية —

قاعات الاجتماعات والمؤتمرات —

الردهات والاستقبال —

المطاعم والمقاهي —

الفنادق —

المتاجر وصلات العرض —

المكتبات —

قاعات المعارض —

المطارات والمحطات —

● الحلول

الإضاءة المعمارية —

Proxima 4 pendant

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Proxima 4 pendant

المؤشر (الطول (مليمتر))						570	850	1130	1690	2250	3370
المواصفات الضوئية						5					
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)						75					
مؤشر تجسيد اللون						Integrated					
نوع وحدة LED						SMD LED					
مصدر الضوء						9					
رمز صيانة التدفق الضوئي						3,000 ~ 6,500					
التدفق الضوئي (lm)						780 ~ 1,800	1,340 ~ 2,850	1,730 ~ 3,800	2,600 ~ 5,670	3,450 ~ 7,570	5,160 ~ 11,370
5160 · 5430 · 10800 · 11370						780 · 820 · 1700 · 1800	1340 · 1410 · 2700 · 2850	1730 · 1820 · 3600 · 3800	2600 · 2760 · 5387 · 5670	3450 · 3630 · 7190 · 7570	5160 · 5430 · 10800 · 11370
درجة حرارة اللون (K)						3,000 ~ 6,500					
3000 · 4000 · 5000 · 6500						40 ~ 200					
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)						40 · 60 · 80 · 120 · 160 · 200					
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)						78 ~ 95					
78 · 82 · 85 · 86 · 87 · 89 · 90 · 91 · 92 · 94 · 95						المواصفات الكهربائية					
جهود الدخل (V)						أقصى أدنى					
265 180						تردد الدخل (Hz)					
60 50						جهود الدخل الاسمي (V)					
230						تردد الدخل الاسمي (Hz)					
50						معامل القدرة					
0.95						التشوه التوافقي الكلي (%)					
15						فئة الحماية من الصدمة الكهربائية					
I						نوع مصدر الطاقة					
Independent						القدرة (W)					
60 120						10 20	15 30	20 40	30 60	40 80	60 120
0.046 ~ 0.55						تيار الدخل الاسمي (A)					
0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275 · 0.366 · 0.55						30 ~ 360					
30 · 45 · 60 · 90 · 120 · 180 · 240 · 360						LED(V)					
30 · 45 · 60 · 90 · 120 · 180 · 240 · 360						المواصفات العامة					
Pendant Mounted						نوع التركيب					
أقصى أدنى						نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)					
55 -45						أقصى رطوبة نسبية (%)					
90						العمر النافع المقنن L70B10(h)					
70000						مدة الضمان (سنة)					
5						المواصفات الميكانيكية					
Aluminium						مادة الهيكل					
PMMA						مادة الغطاء البصري					
Electrostatic Powder Coating						تشطيب السطح					
IP42						درجة الحماية من الدخول					
L: 3370 · W: 40 · H: 76						الابعاد (mm)					
L: 2250 · W: 40 · H: 76						1.16 ~ 5.15					
L: 1690 · W: 40 · H: 76						1.16 · 1.56 · 1.93 · 2.73 · 3.51 · 5.15					
L: 1130 · W: 40 · H: 76						الوزن (kg)					
L: 850 · W: 40 · H: 76						L: 570 · W: 40 · H: 76					
L: 570 · W: 40 · H: 76						L: 570 · W: 40 · H: 76					


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/proxima-4-pendant>

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
