



Pendant Light | Linear Light

PROXIMA 4 PENDANT

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Proxima 4 pendant»

Proxima 4 Pendant — это подвесной линейный светильник с тонким профилем, разработанный для создания непрерывных систем освещения в интерьерах. Подвесной способ установки делает его не только источником света, но и выразительным элементом архитектурного оформления, что особенно актуально для помещений с высокими потолками и проектов, где освещение является частью визуальной концепции пространства. Светильник позволяет создавать непрерывные световые линии, а также различные конфигурации, включая углы, пересечения и индивидуальные схемы, обеспечивая гармоничную интеграцию освещения в архитектуру. Он подходит для офисов, коммерческих объектов, образовательных и медицинских учреждений, гостиниц, торговых помещений и других внутренних пространств.



Class I



Continuous Mounted



High PF



LED luminaire



Loop Through



Modular



Подвесной светильник



Symmetrical light emission

● Proxima 4 pendant



Подвесной светильник | Линейный светильник

5 лет Гарантия Golnoor

● Индекс : Длина (Миллиметр)

- 570
- 850
- 1130
- 1690
- 2250
- 3370

● Применения

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Переговорные и конференц-залы
- Лобби и ресепшен
- Рестораны и кафе
- Отели
- Магазины и шоурумы
- Библиотеки
- Выставочные залы
- Аэропорты и вокзалы

● Решения

- Архитектурное освещение

PROXIMA 4 PENDANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Proxima 4 pendant

Индекс (Длина (Миллиметр))	570	850	1130	1690	2250	3370
Оптические характеристики						
Начальное значение SDCM (SDCM)	5					
Индекс цветопередачи	75					
Тип светодиодного модуля	Integrated					
Источник света	SMD LED					
Код сохранения светового потока	9					
Световой поток (lm)	780 ~ 1,800 780 · 820 · 1700 · 1800	1,340 ~ 2,850 1340 · 1410 · 2700 · 2850	1,730 ~ 3,800 1730 · 1820 · 3600 · 3800	2,600 ~ 5,670 2600 · 2760 · 5387 · 5670	3,450 ~ 7,570 3450 · 3630 · 7190 · 7570	5,160 ~ 11,370 5160 · 5430 · 10800 · 11370
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500					
Количество светодиодов в модуле (pcs)	40 ~ 200 40 · 60 · 80 · 120 · 160 · 200					
Световая отдача светильника (lm/W)	78 ~ 95 78 · 82 · 85 · 86 · 87 · 89 · 90 · 91 · 92 · 94 · 95					
Электрические характеристики						
Входное напряжение (V)	Мин180 Макс265					
Входная частота (Hz)	Мин50 Макс60					
Номинальное входное напряжение (V)	230					
Номинальная входная частота (Hz)	50					
Коэффициент мощности	0.95					
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15					
Класс защиты от поражения электрическим током	I					
Тип источника питания	Independent					
Мощность (W)	10 20	15 30	20 40	30 60	40 80	60 120
Номинальный входной ток (A)	0.046 ~ 0.55 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275 · 0.366 · 0.55					
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	30 ~ 360 30 · 45 · 60 · 90 · 120 · 180 · 240 · 360					
Общие характеристики						
Тип монтажа	Pendant Mounted					
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин-45 Макс55					
Максимальная относительная влажность (%)	90					
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000					
Гарантийный срок (год)	5					
Механические характеристики						
Материал корпуса	Aluminium					
Материал оптической крышки	PMMA					
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating					
Степень защиты оболочки	IP42					
Габаритные размеры (mm)	L: 570 · W: 40 · H: 76	L: 850 · W: 40 · H: 76	L: 1130 · W: 40 · H: 76	L: 1690 · W: 40 · H: 76	L: 2250 · W: 40 · H: 76	L: 3370 · W: 40 · H: 76
Масса (kg)	1.16 ~ 5.15 1.16 · 1.56 · 1.93 · 2.73 · 3.51 · 5.15					

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/proxima-4-pendant>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.



01 | Proxima 4 pendant

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
