



Street Light

SETAREH-L

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Setareh-L»

Уличный светильник Setareh L представляет собой высококачественное и экономичное решение для освещения городских и магистральных дорог. Доступный в двух версиях с мощностью 200 и 240 Вт, он обеспечивает впечатляющий световой поток - 30 000 и 36 000 люмен соответственно. Благодаря высокому коэффициенту мощности 150 лм/Вт, этот светильник позволяет экономить до 70% энергии, обеспечивая при этом надежное и яркое освещение, которое способствует безопасности и комфортной навигации на дорогах.



Asymmetrical



Class I



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Street lighting

● Setareh-L



Уличный светильник

5 лет Гарантия Golnoor

● Индекс : Мощность (Вт)

— 200

— 240

● Применения

— Наружные пространства

— Улицы и дороги

● Решения

— Дорожное и шоссеное освещение

SETAREH-L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Setareh-L

Индекс (Мощность (Вт))		200	240
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)		1.5	
Начальное значение SDCM (SDCM)		5	
Индекс цветопередачи		75	
Тип светодиодного модуля		Integrated	
Источник света		SMD LED	
Код сохранения светового потока		9	
Количество светодиодов в модуле (pcs)		336	432
Световой поток (lm)		28500 30000	34200 36000
Световая отдача светильника (lm/W)		143 150	
Цветовая температура (K)		3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)		Мин 180	Макс 265
Входная частота (Hz)		Мин 50	Макс 60
Номинальное входное напряжение (V)		230	
Номинальная входная частота (Hz)		50	
Коэффициент мощности		0.95	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)		15	
Класс защиты от поражения электрическим током		I	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)		36	
Тип источника питания		Independent	
Номинальный входной ток (A)		0.92	1.1
Общие характеристики			
Тип монтажа		Pole Mounted	
Диапазон рабочих температур (°C)		Мин -45	Макс 55
Максимальная относительная влажность (%)		95	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)		100000	
Гарантийный срок (год)		5	
Механические характеристики			
Материал корпуса		Die-Cast Aluminum	
Материал оптической крышки		Tempered Glass	
Цвет по RAL		Graphite Grey (RAL 7024)	
Отделка поверхности		Electrostatic Powder Coating	
Текстура поверхности		Sanded	
Габаритные размеры (mm)		L: 659 · W: 310 · H: 104	
Масса (kg)		6.5	
Диаметр посадочного патрубка (mm)		48 60	
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)		60	
Степень защиты оболочки		IP66	
Степень ударопрочности корпуса		IK09	
Степень ударопрочности рассеивателя		IK07	

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/setareh-l>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
