



Street Light

SETAREH-S

توقف تولید

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره S» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی LED ستاره S یک چراغ LED با بهره نوری بالا و شار نوری متنوع است که برای روشنایی معابر شهری و برون شهری طراحی شده است. این چراغ با توان های 20 تا 100 وات در دسترس است و می تواند در انواع محیط های شهری و برون شهری استفاده شود.



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



کلاس عایقی I




پخش نور نامتقارن



چراغ خیابانی



نصب سریع



● ستاره S



چراغ خیابانی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

- 20 —
- 25 —
- 30 —
- 35 —
- 40 —
- 50 —
- 60 —
- 80 —
- 100 —

● کاربردها

- فضای بیرونی —
- معابر و جاده‌ها —

● راه‌حل‌ها

- روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

ستاره S

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره S را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))	20	25	30	35	40	50	60	80	100
مشخصات نوری									
توان نامی پکیج LED(W)	1.5								
مقدار SDCM(SDCM)	5								
شاخص نمود رنگ	75								
نوع ماژول LED	Integrated								
منبع نور	SMD LED								
کد حفظ شار نوری	9								
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	24	48	48	48	48	72	96	144	144
شار نوری (lm)	2750 2900	3550 3750	4250 4500	5000 5250	5500 5800	6600 7000	8250 8700	11000 11600	13300 14000
بهره نوری چراغ (lm/W)	138 145	142 150	142 150	143 150	138 145	132 140	138 145	138 145	133 140
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500								
مشخصات الکتریکی									
ولتاژ ورودی (V)	حد اکثر 265 حداقل 180								
فرکانس ورودی (Hz)	حد اکثر 60 حداقل 50								
ولتاژ ورودی نامی (V)	230								
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50								
ضریب توان	0.95								
اعوجاج هارمونیک کل (%)	15								
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I								
نوع منبع تغذیه	Independent								
جریان ورودی نامی (A)	0.095	0.115	0.14	0.16	0.18	0.23	0.275	0.366	0.457
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	48	48	48	48	48	48	36	36	36
مشخصات عمومی									
نوع نصب	Pole Mounted								
محدوده دمای کاری (C°)	حد اکثر 50 حداقل -20								
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95								
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000								
مدت ضمانت (سال)	5								
مشخصات مکانیکی									
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum								
جنس پوشش نوری	Tempered Glass								
رنگ RAL	Graphite Grey (RAL 7024)								
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating								
بافت سطح	Sanded								
ابعاد (mm)	L: 453 · W: 206 · H: 86								
وزن (kg)	حد اکثر 3 حداقل 2.6								
قطر لوله‌گیر (mm)	33 42 48								
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66								
قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)	33	33	33	33	33	33	48	48	48

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-s>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
