



Street Light

SETAREH-S

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Setareh-S»

Уличный светодиодный фонарь Setareh S представляет собой высокоэффективное устройство, обладающее широким диапазоном светового потока, идеально подходящее для освещения как городских, так и пригородных улиц. С мощностью от 20 до 100 Вт этот светильник универсален и способен адаптироваться к разнообразным городским и пригородным условиям.

Setareh S не только создаёт комфортное освещение, но и эффективно отвечает требованиям современных городов, обеспечивая безопасность и уют на улицах в любое время суток.



Asymmetrical



Class I



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Street lighting

- **Setareh-S**



Уличный светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 50
- 60
- 80
- 100

- **Применения**

- Наружные пространства
- Улицы и дороги

- **Решения**

- Дорожное и шоссеное освещение

SETAREH-S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Setareh-S

Индекс (Мощность (Вт))	20	25	30	35	40	50	60	80	100
Оптические характеристики									
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5								
Начальное значение SDCM (SDCM)	5								
Индекс цветопередачи	75								
Тип светодиодного модуля	Integrated								
Источник света	SMD LED								
Код сохранения светового потока	9								
Количество светодиодов в модуле (pcs)	24	48	48	48	48	72	96	144	144
Световой поток (lm)	2750 2900	3550 3750	4250 4500	5000 5250	5500 5800	6600 7000	8250 8700	11000 11600	13300 14000
Световая отдача светильника (lm/W)	138 145	142 150	142 150	143 150	138 145	132 140	138 145	138 145	133 140
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500								
Электрические характеристики									
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265								
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60								
Номинальное входное напряжение (V)	230								
Номинальная входная частота (Hz)	50								
Коэффициент мощности	0.95								
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15								
Класс защиты от поражения электрическим током	I								
Тип источника питания	Independent								
Номинальный входной ток (A)	0.095	0.115	0.14	0.16	0.18	0.23	0.275	0.366	0.457
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	48	48	48	48	48	48	36	36	36
Общие характеристики									
Тип монтажа	Pole Mounted								
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55								
Максимальная относительная влажность (%)	95								
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000								
Гарантийный срок (год)	5								
Механические характеристики									
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum								
Материал оптической крышки	Tempered Glass								
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)								
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating								
Текстура поверхности	Sanded								
Габаритные размеры (mm)	L: 453 · W: 206 · H: 86								
Масса (kg)	Мин 2.6 Макс 3								
Диаметр посадочного патрубка (mm)	33 42 48								
Степень защиты оболочки	IP66								
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)	33	33	33	33	33	33	48	48	48

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/setareh-s>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
