



Street Light

SETAREH-XL

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Setareh-XL»

Уличный фонарь Setareh XL сочетает в себе выдающуюся мощность и оптимальный размер, что делает его идеальным решением для освещения городских улиц. Он представлен в трех моделях с мощностью 250, 300 и 340 Вт, что позволяет адаптировать его под разнообразные условия эксплуатации благодаря широкому спектру цветовых температур. Эта усовершенствованная модель также оснащена системой охлаждения, что значительно увеличивает срок службы фонаря, обеспечивая надежное и длительное освещение на протяжении многих лет.



Asymmetrical



Class I



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Street lighting

● Setareh-XL



Уличный светильник

5 лет Гарантия Golnoor

● Индекс : Мощность (Вт)

— 250

— 300

— 340

● Применения

— Наружные пространства

— Улицы и дороги

● Решения

— Дорожное и шоссеное освещение

SETAREH-XL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Setareh-XL

Индекс (Мощность (Вт))	250	300	340
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5		
Начальное значение SDCM (SDCM)	5		
Индекс цветопередачи	75		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Код сохранения светового потока	9		
Количество светодиодов в модуле (pcs)	432	480	576
Световой поток (lm)	35600 37500	42700 45000	48400 51000
Световая отдача светильника (lm/W)	142 150		
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265		
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Коэффициент мощности	0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36		
Тип источника питания	Independent		
Номинальный входной ток (A)	1.14	1.37	1.55
Общие характеристики			
Тип монтажа	Pole Mounted		
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55		
Максимальная относительная влажность (%)	95		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000		
Гарантийный срок (год)	5		
Механические характеристики			
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum		
Материал оптической крышки	Tempered Glass		
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)		
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating		
Текстура поверхности	Sanded		
Габаритные размеры (mm)	L: 736 · W: 390 · H: 141		
Масса (kg)	12.3		
Диаметр посадочного патрубка (mm)	60		
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)	60		
Степень защиты оболочки	IP66		
Степень ударопрочности корпуса	IK09		
Степень ударопрочности рассеивателя	IK07		

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/setareh-xl>

Модели

Этот продукт предлагается в нескольких конфигурациях и моделях, чтобы соответствовать требованиям разных проектов.



01 | Мощность: 250



02 | Мощность: 300



03 | Мощность: 340

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
